

TRUCOS CASEROS – TIPS Y CONSEJOS

Nombre de la Empresa:	Almacén Pintutécnicas S.A.S.
Dirección:	Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta
Ciudad:	Cali - Colombia
Contacto:	Hernando Álvarez Jr
Teléfonos:	(+57) 4430238 - 4443130
E-mail:	ventas@pintutecnicas.com
Sitio Web:	www.pintutecnicas.com

PREPARAR SUPERFICIES PARA PINTAR**¿CÓMO PREPARAR TUS PAREDES PARA PINTARLAS?**

Pintar las paredes es una tarea sencilla que todos podemos llegar a hacer. Es, sin lugar a duda, la forma más rápida y económica de darle un nuevo look a nuestro hogar. No obstante, muchos nos desanimamos porque sentimos que es una tarea más complicada de lo que en realidad es. ¡A continuación, te enseñamos que pintar es

más fácil de lo que crees! En esta primera entrega, veremos cómo preparar las paredes para luego pintarlas:

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En paredes nuevas:

Antes que nada, tendrás que quitarle las impurezas con una espátula grande y aplicarle una mano de fijador. También debemos reparar grietas y agujeros con Estuco. Si la superficie es de yeso, nunca la lijes si es que aún no está pintada, esto causaría que resalten los rayones una vez que los pintes, y para entonces, serán aún más difíciles de ocultar.

Paredes pintadas anteriormente:

Si es que ya se le han dado varias manos de pintura, o la calidad de la pintura anterior era mala, o en caso encuentres humedad, se habrán formado ampollas de pintura llamados ‘desconchados’ que tendrás que quitar con una espátula. En estos casos, ¡siempre es mejor prevenir que lamentar!

Recuerda: En el caso de que existan manchas de hongos, moho, etc, deberás eliminarlas. Si pintas encima estás volverán a aparecer. La mejor manera de eliminar los hongos es con una solución de cloro diluido (1 parte cloro 2 de agua). ¡Luego pasamos lija y listo!

El siguiente paso es tapar las grietas y agujeros que pudieras encontrar. Primero lava el agujero, y una vez seco, aplica el Estuco según las indicaciones del envase. Deja que sobresalga un poco para que, una vez seca, la puedas lijar hasta dejarla pareja.

El Imprimante- ayudará a sellar superficies porosas, ofreciendo una base ideal para que tus pinturas realmente resalten. ¡Siempre recomendable!

2. Elegir la pintura ideal

Hay muchos tipos de pinturas para elegir: encontrarás plásticas, acrílicas o látex, vinílicas, y muchas otras a base de agua. Estas son las más utilizadas para interiores por su fácil aplicación y porque no

Emiten tanto olor. El acabado puede ser mate o satinado. Si buscas reflejar la luz en tus ambientes, entonces deberías optar por nuestra Línea Arquitectónica Pintuland. En cuanto a la elección de color, ¡eso ya depende enteramente de ti!

Preparación especial para pinturas satinadas: Nuestra línea de pinturas satinadas se diferencian por su acabado lujoso y brillante. Para sacarles el máximo provecho, aseguremos realizar el siguiente proceso de preparación para la pared:

1. Aplicar dos manos de imprimante. El acabado no será liso si no cubrimos bien los poros de la pared.
2. Aplicar de dos a tres manos de fina pasta mural.
3. Sellar con una mano adicional de imprimante.

Tus paredes están listas y ya tienes la pintura a la mano. El siguiente paso es pintar y para ello hay técnicas importantes a tomar en cuenta.

COMO COMPRAR Y ASESORARTE CON NOSOTROS

Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, y de recibir asesoría, como lo son:

- 1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados en la dirección: Calle 33A # 16-59 B/ Floresta,
- 2- Puede escribirnos a nuestro CHAT Asesoría en Línea de nuestra página web: www.pintutecnicas.com
- 3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4452080 - 4430238

Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque.